

Supra UV Offset Folie

Supra UV Offset film

Bezeichnung

550300 - 306 Supra UV Offset Folie

Description

550300 - 306 Supra UV Offset Film

Einsatzbereich

Endlos- und Bogenoffsetdruck
Ein- und Mehrfarbendruck
naß auf trocken mit Zwischentrocknung oder
naß in naß mit Endtrocknung

Application

Continuous stationery and sheet-fed offset printing
Single and multi-colour printing
Wet-on-dry with inter-unit drying or
wet-on-wet with final drying

Qualitätsmerkmale

- stabiles Farb- und Feuchtwertsverhalten auch bei extrem hoher oder niedriger Farbführung
- schnelle Härtungsgeschwindigkeit

Quality characteristics during printing

- stable ink transference and damping properties, even at extremely high or low ink supply
- fast curing speed

Einsatzbeschränkungen

Die Farben werden **nicht** für das Bedrucken von Lebensmittelverpackungen empfohlen!

Restriction

These inks are **not** recommended for printing on food packaging.

Lagerung

Produkt kühl und trocken unter Lichtausschluß lagern.
Die Lagergarantie beträgt 6 Monate.

Storage

Product should be stored cool and dry in a dark place.
Shelf life is 6 months.

Bedruckstoffe

Kunststoffolien: PVC, PET, PS, PE, PP
(ggf. mit Druckvorbehandlung)

Substrates

Plastic films: PVC, PET, PS, PE, PP
(if necessary with pre-treatment)

Echtheiten nach DIN ISO 2836 Resistances according to DIN ISO 2836

| Skalenfarben | Process inks | Artikelnummer Product code | Licht WS n. DIN 16525 light WS acc. DIN 16525 | lasierend/deckend transparent/opaque | Spritz sprit | Lösemittelgemisch nitro | Alkali alkali |
|--------------|--------------|-------------------------------|--|---|-----------------|----------------------------|------------------|
| Gelb | Yellow | 550300 | 5 | l t | + | + | + |
| Magenta | Magenta | 550301 | 5 | l t | + | + | - |
| Cyan | Cyan | 550302 | 8 | l t | + | + | + |
| Schwarz | Black | 550303 | 8 | d o | + | + | + |
| Gelb | Yellow | 550305 | 7 | l t | + | + | + |
| Magenta | Magenta | 550306 | 7 | l t | + | + | + |

| Eigenschaften | Properties |
|-----------------------------|-------------------------|
| + UV härtend | + UV curing |
| + hohe Farbintensität | + high colour intensity |
| + punktscharfer Druck | + dot-sharp printing |
| + gute Scheuerfestigkeit | + good rub resistance |
| + hoher Glanz | + high gloss |
| + sehr gute Haftung | + very good adhesion |
| | |
| Liefergebände | Packaging size |
| 2,5kg Vakuumdosen | 2,5kg vacuum tin |
| weitere Gebände auf Anfrage | other sizes on request |

Unsere Leistung

100% Farbqualität - natürlich umweltgerecht.
J+S bietet Ihnen erstklassige Farben bei umweltgerechter Produktion.

Our performance

100% ink quality - and for environments sake.
J+S offer first quality inks manufactured without harming the environment.

Diese Technische Information hat beratenden Charakter und entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand.

This technical information has only an advisory character and complies with our current state of knowledge.

Status/State
03/14

Jänecke+Schneemann
Druckfarben

